

BROKK 900

BROKK



SMARTPOWER™



重量解体における 新次元

- 世界最大の無人解体機械
- タフな現場に最高の機械
- 比類なきアームの到達範囲
- ディーゼルか電動の選択可
- BROKK SmartPower™
- BROKK SmartRemote™

BROKK 900 技術データ

油圧ブレーカ	BHB1500	電動モーター	
性能		型式	ABB
旋回速度	16秒/360°	電圧	400V/50Hz, 440V/60Hz
最大走行速度	2.8km/時	出力(400V/50Hzの場合)	71kW
最大登坂角	30°	電流(400V/50Hzの場合)	125A
油圧システム		スタート方式	ソフトスタート
油圧システム容量	230ℓ	ディーゼル駆動(オプション)	
ポンプ方式	負荷感応型可変ピストンポンプ	タイプ	4気筒、水冷、4ストロークエンジン
システム圧力	18.5MPa	エンジン	55.5kW, 74馬力(EPA Tier 4, EU Stage V)
アタッチメントへの増量圧	25MPa	燃料タンク容量	80ℓ
ポンプ流量	ディーゼル/50Hz 148ℓ/分 60Hz 178ℓ/分	エンジンオイル容量(フィルター交換有無に関わらず)	15.6ℓ
制御システム		凝固点	-40℃
制御方式	スマートリモート、ポータブルコントロール	重量	
信号	デジタル	アタッチメントを除く本体重量	11,400kg
転送方式	有線/無線	推奨最大アタッチメント搭載重量	1,500kg
遠隔操作距離	300mまで	騒音	
		騒音レベル(欧州指令2000/14/ECに準拠) (アタッチメント除く)【電動】	99dB
		【ディーゼル】	103dB

